



TRACTORMOVER



**MOTRICI ELETTRICHE PER SPOSTAMENTI
AD ALTO TONNELLAGGIO**

POTENZA SUPERIORE

Grazie alla stretta collaborazione con aziende leader del settore dello spostamento ad alto tonnellaggio, Plarad è in grado di offrire un completo catalogo di motrici elettriche con portate standard fino a 200Ton e superiori su richiesta

La linea **TractorMover** è una efficace e pratica soluzione per muovere oggetti di grande dimensione in sostituzione o integrazione al tradizionale carro ponte. Particolarmente utili per gli spostamenti tra reparti di produzione o tra l'interno e l'esterno degli stabilimenti

Le motrici sono dotate di pistone idraulico di sollevamento fino a 100Ton e possono essere dotate di piano di sollevamento su quattro punti

ALIMENTAZIONE FLESSIBILE

Le unità **TractorMover** possono essere equipaggiate con differenti alimentazioni in funzione delle specifiche esigenze. Sono disponibili alimentate a batteria, con connessione elettrica a 400V e in combinazione mista batteria/400V

CONTROLLO WIRELESS AD ALTA SICUREZZA

Tutte le motrici **TractorMover** sono dotate di telecomando wireless con protocollo di comunicazione ad alta sicurezza. E' possibile controllare tutti gli spostamenti in maniera sicura e fuori dal raggio di azione della motrice così da verificare facilmente la via di accesso ed avere una visuale ottimale della macchina e del carico da trasportare. Il comando idraulico proporzionale permette di gestire in modo preciso anche minimi spostamenti

SOLUZIONI STANDARD O PERSONALIZZATE

Tutti i modelli della linea **TractorMover** possono essere personalizzati sulla base di specifiche esigenze o vincoli di spostamento. Sono di disponibili carrelli ausiliari e barre di stabilizzazione

L'ELEVATA QUALITA' NON E' UN OPTIONAL

Nel mondo del sollevamento e dello spostamento ad alto tonnellaggio, la qualità e affidabilità dei componenti non è una scelta, è un obbligo. Tutti i modelli **TractorMover** rispettano le più severe norme di qualità ed utilizzano i migliori componenti meccanici, idraulici ed elettronici sul mercato.

Le ruote, parti più soggette ad usura, sono in poliammide.

La garanzia dai difetti di 24 mesi, unica sul mercato, evidenzia in modo chiaro la qualità costruttiva dei TractorMover









UN CONCETTO, TANTE APPLICAZIONI

Le motrici **TractorMover**, grazie alla loro estrema flessibilità, possono essere utilizzate per moltissime applicazioni in cui il peso e la sicurezza sono vincoli non trascurabili

Di seguito alcune foto applicative



Modello	Portata Ton	Traino complessivo Ton	Corsa pistone mm	Diametro ralla mm	Ruote mm	Velocità m/s	Autonomia h	Tempi di carica h	Dimensioni mm	Peso Kg	Foto
TM15 4V	7,5	15	30 (man)						850x870x190	280	
TM15 ±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TM15 4V±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TM30 4V	15	30	50	260	n.6x130x100	0-8	-	-	1.250x1.150x210	400	
TM30 ±	15	30	50	260	n.6x130x100	0-8	2	6	1.250x1.450x240	500	
TM30 4V±	15	30	50	260	n.6x130x100	0-8	2	6	1.250x1.570x240	550	
TM50 4V	25	50	70	260	n.12x200x90	0-8	-	-	1.520x1.350x280	1.000	
TM50 ±	25	50	70	260	n.12x200x90	0-8	2	6	1.520x1.600x280	1.150	
TM50 4V±	25	50	70	260	n.12x200x90	0-8	2	6	1.520x1.700x280	1.200	
TM100 4V	50	100	70	300	n.18x200x90	0-6	-	-	1.800x1.350x280	1.600	
TM100 ±	50	100	70	300	n.18x200x90	0-6	2	6	1.800x1.600x280	1.700	
TM100 4V±	50	100	70	300	n.18x200x90	0-6	2	6	1.800x1.700x280	1.800	
TM150 4V	75	150	100	400	n.12x300x150	0-5	-	-	2.300x2.000x450	2.300	
TM150 ±	75	150	100	400	n.12x300x150	0-5	3	6	2.300x2.300x450	2.400	
TM150 4V±	75	150	100	400	n.12x300x150	0-5	3	6	2.300x2.400x450	2.500	
TM200 4V	100	200	100	500	n.18x300x150	0-5	-	-	2.400x2.400x500	2.800	
TM200 ±	100	200	100	500	n.18x300x150	0-5	3	6	2.400x2.500x500	2.900	
TM200 4V±	100	200	100	500	n.18x300x150	0-5	3	6	2.400x2.600x500	3.000	

Contatti e info:

italia@plarad.com Tel.02. 029832954

Kontakt:

info@metalonline.si
www.metalonline.si